「カプラ」問い合わせ表

本カタログをもとに、お客様側で「カプラ」選定ができない場合または使用条件に適した機種がない場合は、お手数ですが弊社ホームページ（www.nitto-kohki.co.jp）からお問い合わせいただくか、下記の表に必要事項をご記入のうえFAX（または郵送）でお問い合わせください。

FAX用紙　FAX. 03 (3754) 4131

日東工器株式会社 行

会社名		工場・事業所名	
所在地		ご氏名	
所属部課		TEL	
E-mail		FAX	

「カプラ」の使用条件

使用目的	〔生産品・設備機械〕　名称（　　）	使用個数	（　　）個
サイズ	（　　）　規格 No.（　　）	使用場所	屋内　・　屋外
製品名	ハイカプラ・スーパーカプラ・金型カプラ・SPカプラType A・HSP・350・TSP・ミニカプラ・その他（　　）		
本体材質	（　　）	シール材質	（　　）
表面処理	（　　）	着脱回数	（　　）回/日・（　　）回/月
バルブの有無	ソケット側〔　有　・　無　〕　／　プラグ側〔　有　・　無　〕		
流体名称	〔　空気　・　水　・　油　・　蒸気　〕　／　その他（　　）		
圧力	最高（　　）MPa　／　常用（　　）MPa　／　最低（　　）MPa　／　圧力変動〔　有　・　無　〕		
最大流量	（　　）L/min		
真空	（　　）kPa		
温度	最高（　　）℃　／　常時（　　）℃　／　最低（　　）℃		
ねじ形状	1. 管用テーパねじ（おねじ、めねじ） 2. 管用平行ねじ（おねじ、めねじ） 3. その他（特殊なねじやホースニップルなど） 4. 特殊なねじまたはホースニップル　規格 No.（　　）		
特記事項			

当社取り扱い商品に関する情報および展示会・イベント等のご案内をさせていただく場合があります。

下の欄は記入しないでください。

処理	製品記号		シール材質		納入図番				
	本体材質		表面処理						

この用紙はコピーしてご使用ください