

ATRAACE 全シリーズ

型 式		CLO-2725/ CLO-2725(NN)	LO-3000A	LO-3550A	A-3000	AR-3000
電 源		リチウムイオン 電池DC36V	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電気ドリル	定格消費電力	W	750	750	680	680
	定格電流	A	7.9	7.9	7.0	7.0
	無負荷回転速度	min ⁻¹	820	1100	700	700
	マグネット消費電力	W	35	35	34	34
穴あけ能力	最大穴径	mm	φ27	φ30	φ35	φ30
	最大板厚	mm	25	35	50	35
	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径 mm	φ11.5~φ27	φ11.5~φ30	φ11.5~φ35	φ17.5~φ30
		板厚 mm	6~25	6~35	6~50	9~35
	ハイドローチ ワンタッチタイプ	穴径 mm				φ14~φ30
		板厚 mm				9~25
最大ストローク長	mm	40	58	80	87	87.5
マグネット最大磁力	N(kgf)	5500(561)	5500(561)	5500(561)	7056(720)	7056(720)
マグネット寸法	mm	65(幅)×145(長さ)	65(幅)×145(長さ)	65(幅)×145(長さ)	92(幅)×172(長さ)	92(幅)×172(長さ)
キャプタイヤコード	m	-	5	5	5	5
本体質量	kg	9.0※1/8.3※4	8.2 ※2	8.8 ※3	14	16
送り方式		手動	手動	手動	手動	手動
カタログページ		4	7	7	12	12
型 式		A-5500	AW-3500	QA-4000	QA-6500	ARA-100A
電 源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
電気ドリル	定格消費電力	W	970	950	680	1800
	定格電流	A	10.0	10.0	7.0(100V)	3.5(200V)
	無負荷回転速度	min ⁻¹	520	870	750	400/750 2段変速
	マグネット消費電力	W	40	25	50(100V)	46(200V)
穴あけ能力	最大穴径	mm	φ55	φ35	φ40	φ65
	最大板厚	mm	75	50	35	50
	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径 mm	φ17.5~φ55	φ14~φ35	φ17.5~φ40	φ17.5~φ65
		板厚 mm	9~75	9~50	9~35	9~50
	ジェットブローチ	穴径 mm				φ50~φ100
		板厚 mm				13~75
ハイドローチ ワンタッチタイプ	穴径 mm	φ17.5~φ35		φ14~φ18	φ18~φ35	φ17.5~φ35
	板厚 mm	9~25		9~25	9~25	13~25
ツイストドリル	mm		最大φ13			最大φ32
最大ストローク長	mm	105	130	75	88	296
マグネット最大磁力	N(kgf)	10000(1020)	9000(920)	6664(680)	9800(1000)	17000(1733)
マグネット寸法	mm	86(幅)×170(長さ)	99(幅)×177(長さ)	82(幅)×172(長さ)	100(幅)×200(長さ)	110(幅)×220(長さ)
キャプタイヤコード	m	5	5	5	5	5
本体質量	kg	17.5	13	18.5	26	30
送り方式		手動	手動	全自動	全自動	手動
カタログページ		12	11	10	10	6

※1:電池パック・送りハンドル含む ※2:電源コード含まず ※3:電源コード・送りハンドル含まず ※4:送りハンドル含む

機械加工・金型	●	●	●	●	●
板金・プレス	●	●	●	○	
溶接	●	○	●		●
塗装	●		●		
鉄骨・製缶	●	●	●	●	○
鋳造(鋳物・ダイカスト)	●	●	●		
橋梁・造船	●	●	●		
プラント・配管		●	●		
木工・美術			●	●	
自動車板金・塗装	●	●	●	●	●
土木・コンクリート		○	●		

ペペラー  P 34	ジェットタガネ®  P 37	マイトン®  P 41	ヘアライナー®  P 47	ミルスケーラー®  P 47
---	---	--	--	---

エアーチッパー



P 40

スーパーケレン



P 40

平面研磨	細密研磨	ヤスリ	穴バリ取り	切断	穴あけ
					
P 48	P 52	P 53	P 55	P 56	P 56

フリーサンダー



P 49

ラインサンダー®



P 49

パームオービタルサンダー



P 50

オーピタル
マイトン/サンダー



P 51

マイクロエアハンド®



P 54

ツイストハンド®



P 54

ハンドツールに使用可能な「ハイカブラ」シリーズ用途例

The diagram illustrates the following applications and components:

- Grinding (グラインダ):** Connected to a **ダストカブラ® DCS-65PNG** and a **ツイストプラグ TS-20PM**. The cable is labeled **パージハイカブラ PV-40SM** and **ナットカブラ® 65PNG**.
- Air Drill (エアドリル):** Connected to a **ハイカブラ®BL 65SN-BL** using a **ナットカブラ® 65PN** and a **パージプラグ PV-40PH**. Another air drill is connected to a **ハイカブラエース HA-65SN** using a **ナットカブラ® 65PN-PLA** and a **樹脂製プラグ 65PH-PLA**.
- Rotary Air Gun (ロータリプラグ RL-20PM):** Connected to a **ハイカブラエース HA-65SN** using a **パージラインカブラ RE-PV-30型** and a **パージプラグ PV-40PH**.
- Air Gun (エアガン):** Connected to a **ハイカブラ® 20PM** using a **ロータリナットカブラ 65SNRG** and a **耐振プラグホース SHA-3-2R**.
- Air Driver (エアドライバ):** Connected to a **ハイカブラ 20PM** using a **ハイカブラエース付き NKU-605B** and a **耐振プラグホース SHA-3-2R**.
- Other Components:** Includes **ニクカブラコイルホース ハイカブラエース付き NKU-605B**, **ニクカブラホース ハイカブラエース付き NKU-605P**, and **ニクカブラホース フルブローカプ付き NKU-605P**.

詳しくはカブラ製品総合カタログをご覧ください。