NITTO KOHKI

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。
貴社名
部署名
ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計＿＿名様

NEW ☆新製品も続々登場☆ NEW

他にも多数の製品をご用意しております！

2022 アタックフェア in 姫路

7月14日 木 13:00〜18:00

7月15日 金 10:00〜15:00

『アクリエひめじ 展示場B』
兵庫県姫路市神屋町 143-2
TEL：079-263-8082

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社
www.nitto-kohki.co.jp

カプラ製品 CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止
樹脂製 小型 軽量
空気・水・配管用
キューブカプラ®

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
最高使用圧力：2.0MPa
樹脂成型など熱水用途に好適
180℃対応 分離防止機構付き
汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

残圧除去機能バルブを搭載（1MPaまで）
受注生産品
中圧用 残圧時接続可能型
中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

バルブレス構造、高粘度流体に適応
豊富な本体材質・サイズ・取付形状
分離防止機構付き
水・作動油・空気・ガス用など
中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力：3.5MPa
ステンレス製 真ちゅう製
液だれ量 最大 約 96%減 SPカプラType A比
空気混入量 最大 約 94%減 SPカプラType A比
独自の液だれ低減構造(PAT)
気体・液体用
液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着
2ピース構造
低圧用 空気・水用
ブレードホース取付用
TSPカプラ/ハイカプラ®/金型カプラ®

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応
インライン ボタンを押すだけ
PAD-6FM PAD-3FM
油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
NEW **バージアダプタ**

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリーズ化！
NEW
複数配管型 手動「マルチカプラ」用
空気・水用 **MAM-A-ZEL型**

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース 大流量
NEW
冷却水配管用
空気・水用 **コンパクトゼロスピルカプラ**

低圧損！流量最大約40%UP※
分離防止機構付き バージ機能
※「ハイカプラ」比
省エネ構造型
空気用 **フルブローカプラ®**

「カプラ」ならではの快適性でヘルール継手の問題を解決
溶接取付用 (ISO2852規格) ステンレス製
分解して洗浄できます
分離防止機構付き
ヘルール取付用 (JIS G 3447規格)
分解洗浄型
食品用 取付サイズ：1.5S/2.0S **サニタリーカプラ®**

「カプラ」・ダスタ・スイベルの3機能
工具を接続したままダスタ作業が可能 ※「ダスタカプラ」単体でもブロー可能
エアダスタ機能付き
空気用 **ダスタカプラ**

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
分離防止機構付き バージ機能
「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性 従来品と比べ流量約20%UP (400SM比)
バージ機能内蔵型
空気用 **バージハイカプラ PVR型**

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認
レンズ交換タイプ
取り外して モニターレンズ(樹脂部品) 交換
NEW
「カプラ」製品アクセサリ
水用 **フローモニター**

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!
フルブローカプラ®付き
NKカプラホース NKカプラコイルホース
ホース長さ 5m 10m
最大使用範囲 2m 4m
NEW
低圧用 迅速流体継手
空気用 **NKカプラホース/NKカプラコイルホース**

シール材質に水素添加ニトリルゴム(HNBR)を採用し、幅広い流体に対応
ステンレス製 分離防止機構付き
最高使用圧力 21.0MPa
水・作動油・ガス用 高圧用
高圧用 **HSUカプラ**

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ
LIA/JIA合格品
都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用
ガス機器用 **業務用ガスカプラ**

回転式首振り機能搭載プラグ
ロータリ機能
ロータリ機能で360°の首振り回転 小型 軽量
空気工具・機器配管用プラグ
空気用 **ロータリプラグ**

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ
分離防止機構付き
金属製の1/4の軽さ！
樹脂製 空気工具にワンタッチ接続！
分離防止機構付き樹脂製
空気・水用 **ハイカプラエース®**

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに
小型 軽量 1時間
手元ノズル バッテリー駆動・充電時間
DC18V
バッテリーダスター
BD-410

電磁駆動ダイアフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮
長寿命 低作動音 低振動
コンプレッサ VC0301B-A2
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1
AC100V
電磁駆動ダイアフラム方式
VC0301B-A2/VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮
小型 軽量 長寿命 オイルレス
真空ポンプ
AC100V
リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易
DC 駆動 長寿命
コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130
DC12V DC24V
リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応
製品動画 (HK-400使用)
本体ASSY IN OUT
マグネットで設置可能
ストレーナASSY
DC24V
切削液回収ユニット
HK-400A

応用・関連製品 家庭用医療機器 MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー®シリーズ
ソフトな空気の力でマッサージ！

「メドマー」は脚全体を空気の力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000〈パンツセット〉
医療機器認証番号 221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S〈ブーツセット〉
医療機器認証番号 302AHBZX00007000

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー Transair AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

SGP管にくらべて施工時間が⅓以下で重量も⅕!!
配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!
軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性
軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモーコン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

VEGETABLE OIL INK
持続可能な社会のために Process Free
印刷工程から現像処理をなくし、化学薬品や水を使うことなく、環境に配慮した印刷物です。

YouTube 日東工器チャンネル
日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

X08-a A3 22DV05-①

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

当日限りのお買い得製品が…？！

魅力あふれる催しがいっぱい！

ご来場者様全員に素敵な記念品をプレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願い致します。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2022 アタックフェア in 姫路

日 時 ： 令和 4 年 7 月 14 日(木) 13:00 ～ 18:00
7 月 15 日(金) 10:00 ～ 15:00

場 所 ：『アクリエひめじ 展示場B』
兵庫県姫路市神屋町 143-2
TEL：079-263-8082

主催店

新　製　品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

製品動画

最大穴径 ø27mm　最大板厚 25mm　全高150mm

コードレスタイプ **アトラエース®**

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現

自動機対応エアツールシリーズ

空気式高速多針タガネ
手のひらサイズの新感覚タガネ

製品動画

- 溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-10** PAT.P D.PAT

電動ドライバ デルボ®
delvo®

特設サイト

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能！

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護（帯電防止性能）
- 手持ち/自動機両用
- 9段階の回転速度調整機能
- 3段階の自動速度可変機能
- 7色のLED表示可能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

〈出力トルク〉 0.6～4.5 N・m

ねじ締め　UR+認証取得

ブラシレスデルボ® Cシリーズ（電流制御タイプ） DLV45C PAT D.PAT

機工製品 Tools

各種製品動画がご覧いただけます

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ

●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm

本体質量 8.8kg　左右幅 10mm　前後幅 10mm

穴あけ加工 **アトラエース® LO-3550A**

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト

●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm

A4サイズ　本体質量 8.2kg　左右幅 10mm　前後幅 10mm

穴あけ加工 **アトラエース® LO-3000A**

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ(QA-6500)

自動

●穴あけ能力 (QA-4000) 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm

●穴あけ能力 (QA-6500) 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm

穴あけ加工 **アトラエース®・クイックオート QA-4000/QA-6500**

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリ駆動式

本体質量 7kg

●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ22mm 板厚6～20mm

- ワンタッチ刃物交換
- 高感度センサ搭載
- セルフチェック機能
- 送りハンドル左右付替可能

リチウムイオン電池使用 Li-ion

左右幅 10mm　前後幅 10mm

コードレスタイプ 穴あけ加工 **アトラエース® CLA-2200A**

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1アトラ

●穴あけ能力 ジェットブローチ®：穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル：最大φ32mm

ジェットブローチ® ツイストドリル 兼用

左右 30　前後幅 20mm

穴あけ加工 **アトラエース® ARA-100A**

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！

●穴あけ能力 ジェットブローチ®：穴径φ14～φ35mm ツイストドリル：最大φ13mm

ジェットブローチ® ツイストドリル 兼用

本体質量 13kg

穴あけ加工 **アトラエース® AW-3500**

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000)

●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm

- ワンタッチ刃物交換
- 位置調整機構内蔵
- 再起動防止回路内蔵

前後 330　前後幅 20mm

穴あけ加工 **アトラエース® A-3000/AR-3000**

携帯式磁気応用穴あけ機
ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適

●最大加工穴径 ø55mm ●最大加工板厚 75mm

本体質量 17.5kg

穴あけ加工 **アトラエース® A-5500**

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリ駆動式

●穴あけ能力 穴径ø3～ø10mm

本体質量 6.7kg

リチウムイオン電池使用 Li-ion

左右幅 10mm　前後幅 10mm

コードレスタイプ 穴あけ加工 **アトラマスター® CLM-100A**

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

穴あけ加工 **アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD**

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ18mm 最大板厚6mm

穴あけ加工 **アトラミニエース AMT-18**

携帯式磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●タップ能力 M6～M20

タップ加工 **タッピングアトラ MT-200C**

アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵！チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大奥行き 55mm

穴あけ加工 **ハンディセルファー® E55-0619A**

携帯式単動油圧パンチャ
油圧の力で穴あけ時間短縮！

●最大穴径(SS400) ø22mm

穴あけ加工 **セルファー HA06-1322**

油圧式アングル加工機
5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現

ステンレス対応

アングル加工 **マルチワーカー® MW-50**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 ø3×6本 ø2×15本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02**

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 ø2×29本 ø3×12本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-20**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 ø2×7本 ø3×3本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® AJC-16**

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 ø2×29本 ø3×12本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-20**

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量1.4kgの軽量タイプ

●針径と本数 ø2×29本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JC-16**

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ

●針径と本数 ø2×53本 ø3×23本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-24**

油圧式アングル加工機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク！必要なセットをムダなく購入

ステンレス対応

アングル加工 **ポータブルマルチワーカー PMW-24**

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数 ø2×66本 ø3×28本 ø4×14本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-66**

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数 ø2×66本 ø3×28本 ø4×14本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-2800A**

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン

●針径と本数 ø2×32本 ø3×15本

はくり・ハツリ **電動ジェットタガネ EJC-32A**

空気式高速タガネ
取付可能な先端工具全23種！これ1台で板金作業を効率化

はくり・ハツリ **オートチゼル A-302**

空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり

はくり・ハツリ **エアーチッパー ACH-16/ACH-20/CH-24**

空気式固着物はくり機
●空打ち防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力 ●コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮

はくり・ハツリ **スーパーケレン S-250/S-500/S-1000**

バリ取り作業に！

空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに

ボール盤作業不要　本体質量 750g

バリ取り！3兄弟

各種加工機長 **バリカッター BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク 4mm　本体質量 370g

バリ取り！3兄弟

研磨・研削 **スーパーハンドライト SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最小加工穴径 6.8mm

最大面取り能力 C0～C0.5（ステンレス） C0～C1、R1（軟鋼材） C0～C1（アルミニウム）

バリ取り！3兄弟

各種加工機長 **サーキットベベラー® CB-01**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

〈リングタイプ〉 〈レバータイプ〉

本体質量 500g(BB-10B) 550g(BB-10L)

ベルト幅10mm

研磨・研削 NEW **ベビーベルトン BB-10B/BB-10L**

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！

研磨・研削 **ベルトン® シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

ベルト幅20mm

ベビーベルトン BB-20

充電式ベルトサンダ
コードレスで変わるバリ取り作業！

ベルト幅 20mm　コードレスタイプ

研磨・研削 **ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)**

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群！バリ取りから仕上げ研磨まで

研磨・研削 **電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A**

空気式グラインダ/ジスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼備 小型・軽量で滑らかな研磨



研磨・研削 **マイトン MYGシリーズ/MYSシリーズ**

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に

研磨・研削 **コンパクトマルチサンダー CMX-20**

空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動

低振動

研磨・研削 **スーパーハンド® ASH-900**

電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能 毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 20%UP ※

※当社従来機種比

研磨・研削 **電動スーパーハンド ESH-80A**

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

研磨・研削 **マイクロエアーハンド® MAH-05/MAH-16**

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の振動運動で先端工具がワークに弾かれない

無負荷振動数 7,200 min⁻¹

研磨・研削 **ツイストハンド® ATH-300**

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

ストローク長 11mm

各種加工機長 **スーパーソー SSW-110**

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適 磨き入りの少ない二重回転式エアサンダ 手のひらサイズで操作もラクラク

非集塵タイプ ø100ペーパ専用機　集塵機構付 ø125ペーパ専用機

研磨・研削 **バームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV**

デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に

集塵機構付

研磨・研削 **オービタルマイトン OMV-125B**

空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の低石用タイプと毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

研磨・研削 **エアソニック® L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA**

空気式マイクログラインダ
高速回転で滑らかさと低振動を実現

高速回転 56,500 rpm

NEW 研磨・研削 **エアソニック® AL-55A**

小型ボールモータタイプ
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ

研磨・研削 **フリーサンダー FS-50A**

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15（軟鋼材）

各種加工機長 **ハンドベベラー® HB-15**

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4（ステンレス） C7、R2、R3、R4（軟鋼材）

ステンレス対応

各種加工機長 **電動ミニベベラー EMB-0307C**

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3、R3（軟鋼材）

各種加工機長 **電動ミニベベラー MB-03A**

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0～C1.5、R2（ステンレス） C0～C3、R2、R3※（軟鋼材）

※R3加工には専用チップが必要です。　ステンレス対応

各種加工機長 **電動サーキットベベラー ECB-0203**

空気式小型面取り機
●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4（ステンレス） C7、R2、R3、R4（軟鋼材）

ステンレス対応

各種加工機長 **空気式ミニベベラー AMB-0307A**

空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面内・外径面の面取りを実現

各種加工機長 **サーキットベベラー® CB-02**

空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合

各種加工機長 **サーキットベベラー® CBR-03/CBR-03R**

高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載

研磨・研削 **フリーサンダー FS-100C**

電動式アングル穴バリ取り機
最大穴径ø30mmまでバリ取り可能！

各種加工機長 **電動バリカッター ERB-30**

電動式小型ヘアライン加工
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮

研磨・研削 **電動ヘアライナー EHL-60**

電動式黒皮取り機
メタルボンド方式で、黒皮を削るジェットホイール

各種加工機長 **ミルスケーラー® EMS-110C**

空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

最大穴径 6.5mm　最大穴径 10mm

各種加工機長 **エアードリル ADR-65/ADR-100**

空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立

ボルト締め **エアーインパクトレンチ AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560**

リトラクタ/スプリングバランサ
軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

軽量工具用吊り下げ **バランスエース® 各種**

電動ドライバ デルボ®
delvo®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
（速度可変タイプ）型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S

特設サイト

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ブラシレスモータ搭載
- トランスレスタイプ
- 自動速度可変機能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵
- リモートコントローラ設定機能

リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
（電流制御タイプ）型式 DLV04C/DLV10C

特設サイト

最大4台分の設定トルクを1台で対応！

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護（帯電防止性能）
- 手持ち/自動機両用
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

専用コントローラ

ねじ締めカウンタ
ヒューマンエラーの防止、高精度締付管理に！

製品動画

- ねじ締めの信頼性を要求される製品（車載機器、電装機器）の組立に。
- ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能。

市販センサ使用例