

2022年6月17日

面取りにコードレスの選択を コードレスタイプのミニベベラー「CLMB-0202」、サーキットベベラー®「CLCB-0202」

日東工器株式会社(社長 小形明誠)は、バッテリー駆動の手持ち工具ミニベベラー「CLMB-0202」、およびサーキットベベラー「CLCB-0202」を7月より発売いたします。「ミニベベラー」は直線用、「サーキットベベラー」は曲線用のステンレスや鉄の面取り機です。

バッテリー駆動により電源が確保しにくい箇所での作業が可能です。日東工器のコードレスシリーズの工具と共通・互換可能な36Vリチウムイオンバッテリーを搭載し、チップ2枚刃仕様とブラシレスモータを採用したことで、コードレスの作業性とスムーズな加工を実現しました。

■ 充電式面取り機「ミニベベラー コードレスタイプ CLMB-0202」

ステンレスや鉄の板の端面を面取りする切削加工機。用途は金型、部品や鋼材の面取りなど。標準価格は161,200円(税別)。

・ 新型バッテリーとブラシレスモータを初搭載

バッテリー駆動のコードレスで電源やコードの取り回しに制限されない作業性。新型バッテリーと高効率駆動のブラシレスモータを搭載し、フル充電で25mの面取りを実現。(SS400、C2での実測値)

・ 新設計の5角形チップを二枚刃仕様に

新設計の5角形チップを採用。チップの二枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。

チップは「サーキットベベラー CLCB-0202」と共通。

・ 容易な面取り量調整

目盛つきアジャストリングにより、面取り量の調整が容易。



■ 充電式曲線用面取り機「サーキットベベラー® コードレスタイプ CLCB-0202」

ステンレスや鉄の丸穴や長穴、曲線部を面取りする切削加工機。用途は橋梁や造船のボルト穴の面取りなど。標準価格は177,600円(税別)。

・ 新型バッテリーとブラシレスモータを初搭載

バッテリー駆動のコードレスで電源やコードの取り回しに制限されない作業性。新型バッテリーと高効率駆動のブラシレスモータを搭載し、フル充電で25mの面取りを実現。(SS400、C2での実測値)

・ 新設計の5角形チップを二枚刃仕様に

新設計の5角形チップを採用。チップの二枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。

チップは「ミニベベラー CLMB-0202」と共通。

・ 容易なチップ交換

スピンドルロックボタン付きでチップ交換が容易。



充電式面取り機 ミニベベラー

型式		CLMB-0202	
バッテリー	電圧	V DC36	
	容量	Ah 2.5	
充電器	入力電源	AC100V(50/60Hz)	
	充電時間	min 25	
無負荷回転数※		min ⁻¹ 10000	
面取り能力	SUS304	C 面取り	C0~C1.5
		R 面取り	R2
	SS400	C 面取り	C0~C2
		R 面取り	R2
面取り角度		45°	
本体質量(バッテリー・ハンドル装着時)		kg 3.9	
本体装着チップ		チップ 13.5(5角):2 枚	
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ノブ:1 個 ・バッテリー(36V 2.5Ah):1 個 ・充電器:1 個 ・キャリーケース:1 個 ・スパナ T-15D:1 本 ・六角棒スパナ 4mm:1 本 ・六角棒スパナ 3mm:1 本 ・六角ナット 1 種 M8:2 個 ・六角穴付き止めネジ 8×25 特:2 本 		

※ 変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。

充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー®

型式		CLCB-0202	
バッテリー	電圧	V DC36	
	容量	Ah 2.5	
充電器	入力電源	AC100V(50/60Hz)	
	充電時間	min 25	
無負荷回転数※		min ⁻¹ 10000	
面取り能力	SUS304	C 面取り	C0~C1.5
		R 面取り	R2
	SS400	C 面取り	C0~C2
		R 面取り	R2、R3
面取り角度		45°	
本体質量(バッテリー・ハンドル装着時)		kg 3.4	
本体装着チップ		チップ 13.5(5角):2 枚	
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル:1 個 ・バッテリー (36V 2.5Ah):1 個 ・充電器:1 個 ・キャリーケース:1 個 ・スパナ T-15D:1 本 ・六角棒スパナ 5mm:1 本 ・ゲージ:1 個 		

※ 変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。

[お客様相談窓口]

TEL:0120-210-216 受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日は除く)

以上