技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2026年11月2日

空気式グラインダ「マイトン®シリーズ」に2機種を新たに追加

リング式スイッチ採用で操作性向上

日東工器株式会社(社長:小形明誠)は、空気式グラインダ※「マイトン®シリーズ」のラインアップを拡充し、「MYG-25R」と「MYG-50R」を2026年11月2日より発売します。

1965年に発売された「マイトン®シリーズ」は、鋼材等の研削、研磨、バリ取り、塗装やさびの除去、下地や仕上げ処理などの幅広い用途で、長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいています。

今回発売する「MYG-25R」は、58mm砥石を採用した小型・軽量モデルの「MYG-25L」をベースに、リング式スイッチを採用しました。小型・軽量で狭所作業に適した特長はそのままに、長時間の使用でも手が疲れにくい操作性を実現しました。また、「MYG-50R」は市場からの要望に応え、新たにラインアップへ追加した125mm(5インチ)砥石対応の中研削用グラインダです。

これにより「マイトン®シリーズ」は、58mm、4インチ、5インチ、7インチの各ディスクサイズを取り揃え、小型・軽量の軽研削から重研削まで幅広い用途に対応します。

初年度の販売目標は、2機種合わせて3,000台。標準価格(税別)は「マイトン® MYG-25R」は47,900円、「マイトン® MYG-50R」は67,900円となります。

※グラインダ:さびの除去等に用いられる研削工具



空気式グラインダ
「マイトン® MYG-25R 」



空気式グラインダ
「マイトン® MYG-50R 」

[特長]

1. 操作性の良いリング式スイッチ

リング式スイッチの採用により、連続作業時の操作性が向上。ロックレバー式とは異なり、レバーを握り続ける必要がないため、長時間の研削作業でも手が疲れにくく、作業者の負担を軽減します。

2. 被削材が見やすい低頭タイプ

先端部を低く抑えた低頭設計により、砥石周辺の視認性を向上。被削材を確認しながら作業しやすく、狭所での研削にも適しています。

3. 高い耐久性

「マイトン®シリーズ」は独自の高耐久エアモータを全機種に採用し、高い耐久性を実現しています。

[仕様]

型式	MYG-25R	MYG-50R	
使用圧力	0.6 MPa(6 kgf/cm²)	0.6 MPa(6 kgf/cm²)	
空気消費量	0.39 m³/min	無負荷時	0.70 m³/min
		負荷時	1.10 m³/min
無負荷回転速度	19,000 min⁻¹	7,600 min⁻¹	
砥石外径	φ58 mm	φ125 mm	
本体質量	0.7 kg	2.2 kg	
標準付属品	六角棒スパナ 5mm :1 本 スパナ 19mm :1 本 研削砥石 GS#80×58:1 個	ハンドル Ass'y :1set 六角棒スパナ 6mm :1 本 六角棒スパナ 10mm:1 本	

[製品動画]

【日東工器】リングスイッチで使い勝手抜群！ 空気式グラインダ マイトン MYG-25R
【日東工器】φ125 砥石で作業効率改善！ 空気式グラインダ マイトン MYG-50R

[お客様相談窓口]

℡:0120-210-216 受付時間 8:30～17:15(土・日・祝日は除く)

以上